



SPRAY ANTI-HUMEDAD

TRATAR LOS MUROS Y PAREDES HUMEDAS



USO

En interior, efectivo sobre todo soporte con o sin pintura.

SOPORTES

Yeso, cemento, bloque de yeso, placas de yeso, bloque de hormigón, ladrillo, piedra.

RECUBRIMIENTO

Cubrir con un acabado que permita la transpiración del soporte (pintura acrílica no vinilica).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

- **Proporción de la mezcla** : listo para usar.
- **Consumo** : 1.5 m².
- **Tiempo de utilización** : ilimitado.
- **Repetición de capa** : después del secado completo.
- **Recubrimiento** : 24 horas.
- **Color** : transparente.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE ALMACENAMIENTO

- **Material de puesta en obra** : Proteger las partes que no se van a tratar bien. Retire las partes endebles mal adheridas y papeles pintados deteriorados. Usa un cepillo para raspar. Agitar bien antes de usar, luego usar aproximadamente a 50 cm de la pared. Aplicar dos manos sucesivas.
- **Limpieza de las herramientas** : con white spirit después de usar el spray purgar boca abajo.
- **Conservación de la masilla** : garantía de producto, 12 meses desde la fecha de compra presentando la factura y el envase original cerrado y protegido del sol y las heladas.

ENVASE

Spray de 500 ml.

- EVITA LAS FILTRACIONES
- 100% IMPERMEABLE
- PROTEJE LAS MASILLAS Y PINTURAS

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Las condiciones ambientales óptimas para la aplicación son de 5°C a 35°C y una humedad relativa del 80% o menos.
- No aplicar sobre papel pintado. Siempre debe quedar recubierto por un revestimiento, una pintura.
- No aplicar en el suelo o sobre una terraza.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Los soportes deben estar duros, cohesivos, limpios y sanos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación.
 - Llevar los restos del producto y su envase a un punto verde.
- El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad. Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final del SPRAY ANTI-HUMEDAD están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad TOUPRET.

El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

- **PELIGRO** : Contiene: acetato de etilo. Aerosol extremadamente inflamable.
- UFI** : 2K92-COPP-0001-UA2CV