

STOPER WILGOCI

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA ŚCIAN PRZED DZIAŁANIAMI WILGOCI W SPRAYU



PODŁOŻA

• Można nakładać na ściany, tynk, cement, płyt gipsowo-kartonowe, pustaki, cegłę, kamień.

WYKOŃCZENIE

• Pokrywać produktem umożliwiającym oddychanie podłoża, farba wodoroodporna. Nie stosować na podłogę i tarasy.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowa do użycia.
- Nakładania : 2 warstwy.
- Czas schnięcia: 24h.
- Zużycie : 3 m²/L.
- Czas użycia : bez limitu.
- Barwa: bezbarwny.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0.8 Mpa.

SPOSÓB UŻYCIA I SKŁADOWANIE

- Aplikacja : przed nałożeniem usuń wszystkie luźne elementy, tapetę. Dokładnie wstrząśnij przed użyciem a następnie aplikuj produkt w odległości ok. 50 cm od ściany. Należy nałożyć dwie warstwy produktu.
- Narzędzia wyczyścić spirytus metylowany.
- Konserwacja : przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem. Data przydatności produktu: zobacz data na opakowaniu.

OPAKOWANIE

- Aerosol 500 ml.

- ZAPOBIEGA DZIAŁANIU WILGOCI
- TWORZY WODOODPORNĄ POWŁOKĘ
- CHRONI WYKOŃCZENIA
- ŁATWA APLIKACJA

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt należy pokryć warstwą wykończeniową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 8 °C i powyżej 35 °C.
- Wietrz pomieszczenie podczas i po aplikacji.
- Podczas aplikacji nie palić i nie stać w pobliżu płomieni.
- Pokryj produktem wykończeniowym umożliwiającym oddychanie podłoża (farba akrylowa).
- Usuń luźne lub słabo przylegające elementy lub starą tapetę.
- Nie pokrywać bezpośrednio farbą poliuretanową lub epoksydową na bazie rozpuszczalników.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas nakładania produktu.
- Zanieś pozostałość produktu i opakowania do centrum recyklingu.

• Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i wilgotność 50%.

• Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.

Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

• Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO :** Zawiera aceton propan-2-on propanon keton dimetylowy. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi.

UFI : 13N5-0VT4-QEP2-8GYP.

