

SZPACHLA NAPRAWCZA DO DREWNA

DO NAPRAWY DZIUR I PĘKNIĘĆ
W DREWNI



- SZYBKOSCHNĄCA - MALOWANIE PO 3H
- NIEKURCZLIWA
- DO WSZYSTKICH RODZAJÓW DREWNA
- MOŻNA RZEZIĆ, STRUGAĆ, WIERCIĆ

OPAKOWANIE

- Pudełko 1 kg.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.
- Powierzchnię produktu po wyschnięciu i obróbce należy pomalować.
- Przygotowana masa może być używana przez około 30 minut.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, można stosować na wszystkie podłoża drewniane i wszystkie rodzaje drewna, w tym płyty i sklejkę.

WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje farb, lakierów i bejc.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Przygotowanie: 1 miarka wody na 3 miarki proszku.
- Grubość nakładania: bez limitu.
- Zużycie: 1 kg proszku zajmuje objętość 1 l.
- Czas gotowości do pracy: 30 min.
- Czas schnięcia: 1,5 godz.
- Barwa: dąb jasny.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać za pomocą szpachelki i zeszlifować papierem drobnoziarnistym.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

