

# SZYBKOSCHNĄCA SZPACHLA NAPRAWCZA

DO SZYBKIEJ NAPRAWY DZIUR I  
PEKNIĘĆ O KAŻDYM ROZMIARZE

- MOŻLIWOŚĆ WIERCENIA
- MALOWANIE PO 3H
- NIEKURCZLIWA
- BOGATA W ŻYWICE, NIE WYMAGA GRUNTOWANIA



## PODŁOŻA

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, można nakładać na gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, beton, beton komórkowy, cement, cegłę, kamień, pomalowaną powierzchnię.

## WYKOŃCZENIE

• Wszystkie rodzaje powłok, farb i pokryć ściennych.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Przygotowanie: 1 miarka wody na 2,5 miarki proszku.
- Grubość nakładania: bez limitu.
- Zużycie: 1,1 kg produktu zajmuje objętość 1 l.
- Czas gotowości do pracy: 45 min.
- Czas schnięcia: 1,5 godz.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

## SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać szpachelką i zeszlifować papierem drobnoziarnistym.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

## OPAKOWANIE

- Pudełko 1 kg.
- Worek 5 kg.

## ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać na tapetę.
- Wietrzyc pomieszczenie podczas i po aplikacji.
- Przygotowana masa może być używana przez około 45 minut.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.