

# SABLÉ / SAND



1.

## HAFTGRUND FEIN / SOUS-COUCHE D'APPRÊT

- Anwendung gemäss den geltenden Bestimmungen der Branche. Die Untergründe müssen mit Tiefengrund vorbehandelt werden.
- Der Dekorspachtel **SABLÉ** muss in einer gleichmässigen Schicht mit einem Roller (10 mm) kreuzweise auf den **HAFTGRUND FEIN VON TOUPRET** aufgetragen werden. (siehe Seite 5)

Eimer: 4 kg, 150 bis 200 g/m<sup>2</sup>.  
20 bis 25 m<sup>2</sup>/Eimer.  
Trocknung: 12 Std.



2.

## DEKORSPACHTEL SABLÉ 20 Farben durch maschinelles Abtönen

- Produkt gleichmässig verrühren. Spachtel mit einem Die Sandmasse mit einem Flachpinsel auftragen und willkürliche Freistellen lassen. Danach das Material zu den Freistellen hin vertreiben.
- Anschliessend mit dem Flachpinsel über das Dekor wischen um zu glätten.
- Die weniger oder nicht mit Sand beschichteten Bereiche verleihen dem Dekor nach der Trocknung ein satiniertes Aussehen mit einem matt schimmernden Effekt.
- Nicht überarbeiten; die Ecken und Fussleisten mit Malerkreppband schützen.
- Die Intensität des Farbtönen ist abhängig von der Schichtdicke.

Gebrauchsfertig: Eimer (5 kg) 250 bis 300 g/m<sup>2</sup>.  
Eimer: 16 bis 20 m<sup>2</sup>.  
Trocknung: 4 Std.



3.

## OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE

- Für einen verbesserten Schutz des Dekors vor Wasser und Verschmutzungen kann nach vollständiger Trocknung der **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** mit einem Roller (10 mm) oder einer Bürste aufgetragen werden.
- Was keinerlei Auswirkungen auf die Farbe hat oder den matt, satiniert schimmernden Effekt des Dekors. (siehe Seite 27)

Eimer: 2,5 l, 0,1 l/m<sup>2</sup>.  
25 m<sup>2</sup>/Eimer.  
Trocknung: 24 Std.

	VERPACKUNGSEINHEITEN	DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH*	TROCKNUNG BEI +20 °C UND 50 % LUFTFEUCHTIGKEIT	WERKZEUGREINIGUNG
1.	HAFTGRUND FEIN Eimer: 4 kg	150 bis 200 g/m <sup>2</sup> 20 bis 25 m <sup>2</sup> /Eimer	12 Std.	Mit Wasser
2.	Dekorspachtel / SABLÉ Eimer: 5 kg	Ca. 250 g/m <sup>2</sup> 20 m <sup>2</sup> /Eimer (5 kg)	4 Std.	Mit Wasser
3.	OBERFLÄCHENSCHUTZ / PROTECTION DE SURFACE Eimer: 2,5 l	0,1 l/m <sup>2</sup> 25 m <sup>2</sup> /Eimer	24 Std.	Mit Terpentinersatz

\* Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Anwendungsmethode.

Bei den angegebenen Trocknungszeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.

Maschinell abtönbarer Dekorspachtel für einen nuancierten matten und satinierten Dekor Effekt.

➤ In einer Schicht mit einem Flachpinsel aufzutragen

➤ Leicht anzuwenden

➤ Geruchlos



### EINSATZ

Pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

### UNTERGRÜNDE

**SABLÉ** wird auf allen neuen oder zu renovierenden, unbehandelten oder gestrichenen Untergründen aufgetragen:

- Gips und ähnliche Materialien
- Gipsplatten
- Gipskartonplatten
- Alle Arten von Spachtel

### ENDBESCHICHTUNG

Für einen verstärkten Schutz des Dekors gegen Wasser und Verschmutzungen, kann **SABLÉ** nach der vollständigen Trocknung mit dem **OBERFLÄCHENSCHUTZ VON TOUPRET** beschichtet werden.

### Physikalische und technische DATEN

**SABLÉ**: pastöser Dekorspachtel für den Innenbereich auf Basis von Harzdispersion, Sand und mineralischen Füllstoffen.

- Einstufung (NFT36-005): Familie III, Klasse 2
- Dichte: Ca. 1,5
- Verbrauch: 250 bis 300 g/m<sup>2</sup>
- Trocknung: 4 Stunden
- Farbe: Maschinell abtönbar
- Farbe nach der Trocknung: Der Dekorspachtel **SABLÉ** dunkelt beim Trocknen deutlich nach. Die Intensität des Farbtons ist abhängig von der Schichtdicke. Dicker beschichtete Stellen erscheinen dunkler.
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa
- VOC: Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat: A/I): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.

### ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Werkzeuge für das Auftragen: Bürste 100 - 150 mm
- Werkzeugreinigung: mit Wasser.
- Haltbarkeit und Lagerung des Spachtels: das Produkt ist ein Jahr garantiert; in der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.

### VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer: 5 kg - 16 bis 20 m<sup>2</sup>/Eimer

### EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Das gewünschte Dekor ist in erster Linie abhängig von den Handbewegungen des Anwenders und der Beleuchtung. Es ist daher ratsam vorher eine Musterfläche anzufertigen.
- Der Spachtel ist aufgrund seiner Zusammensetzung transparent. Deshalb muss der Untergrund absolut fehlerfrei sein und eine gleichmässige Saugfähigkeit haben. Ansonsten werden die Unregelmässigkeiten sichtbar wie (Streifen, Fugen oder Fugenbänder zwischen Verbindungsstellen von Gipsplatten, Gipskartonplatten oder Porenbeton)
- Sollte **SABLÉ** an der Wand herunterlaufen oder Spritzer erzeugen, muss diese überschüssige Masse sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden, um unerwünschte Unregelmässigkeiten zu vermeiden.
- Verwenden Sie für den gleichen Arbeitsbereich nur maschinell abgetönte Produkte aus den gleichen Produktionslosen

- Kanten, Ecken und Fussleisten mit einem breiten Malerkreppband schützen.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils an gegenüberliegenden Wänden aufzutragen, da so die Ecken leichter zu verarbeiten sind.
- Für öffentliche Räume ist die Verwendung von **OBERFLÄCHENSCHUTZ** zwingend.
- Tragen Sie das Produkt zufällig und in aufeinanderfolgende 0,5 m<sup>2</sup> grosse Bereiche auf, um so das doppelte Bearbeiten einer Stelle zu vermeiden.
- Nicht überarbeiten um ein überladen zu vermeiden.
- Endbeschichtung: Kann anschliessend mit allen Arten von Spachteln und/oder Acryl- oder Lösemittelhaltigen Farben (nach dem Tiefengrund) überstrichen werden.
- Den Spachtel vor Gebrauch vermischen und immer wieder umrühren damit sich die Sandmasse gleichmässig verteilt.
- Die Sandmasse mit einem Flachpinsel auftragen und willkürliche Freistellen lassen. Danach das Material zu den Freistellen hin vertreiben. Anschliessend mit dem Flachpinsel über das Dekor wischen um zu glätten.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Gemäss der Branchennorm NFP 74-201-1 (DTU 59.1) muss der Untergrund trocken, hart, tragfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Nicht bei Raumtemperaturen unter +8 °C oder über +35 °C auftragen, sowie bei einer Raumfeuchtigkeit von über 70 %.
- Nicht auf Untergründen mit einer Feuchtigkeit von über 5 % auftragen.
- Der HAFTGRUND FEIN ersetzt nicht den Tiefengrund.

### NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

### GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Entsorgen Sie Spachtel- und Farbreste sowie Verpackungen bei einer Müllverwertungsanlage.
- Es wird empfohlen, während des Auftrags geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
- Datenblatt verfügbar unter [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) oder [www.toupret.ch](http://www.toupret.ch).
- Die Umwelterklärung kann auf den folgenden Webseiten eingesehen werden (französische Version): [www.declaration-environnementale.gouv.fr](http://www.declaration-environnementale.gouv.fr) und [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **SABLÉ** werden mit gutem Glauben und Gewissen basierend auf den Fachkenntnissen und der Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen bei 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen abhängig sind.



Informationen zur Konzentration von flüchtigen Verbindungen in der Innenraumluft, die bei Inhalation ein Toxizitätsrisiko darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Konzentration) bis C (starke Konzentration).