

TX[®] 120 CONFORT+

EGALISATIEPLAMUUR



- ◆ PLAATSEN VAN VOEGENBAND
- ◆ ZEER GOED EGALISEREND VERMOGEN



TOEPASSING

Egalisatieplamuurpasta voor binnen, uitsluitend manueel te gebruiken.

ONDERGRONDEN

- Ondergronden :
 - Gips, gipskartonplaten, geschilderde oppervlakken, cellenbeton, cement, geschilderd glasvliesbehang of scan, spack, betonblokken, baksteen, steen.

AFWERKING

- Met alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Egalisatieplamuurpasta, op basis van geselecteerde mineralen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codificatie (NFT 30-608):) : G₃E₅S₂V₀W₀A₀C₀.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 5 mm.
- Verbruik : 1,7 kg/m²/mm.
- Open tijd : onbeperkt.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting ondergrond/plamuur (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

GEbruIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van de gereedschappen : met water.
- Bewaring : minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen zon en vorst.

VERPAKKING

- Emmer van 15 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen op polystyreen, gelijmde bekledingen noch buiten.
- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- EN 16-566 : schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van behang en muurbekledingen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- De milieuverklaring is gedeponeed op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aanbevolen. Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrengpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen. De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden. De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een classeschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).