

TX[®] 130 CONFORT+

AFWERKPLAMUUR

- ◆ **UITSTEKENDE HECHTING OP GESCHILDERDE ONDERGRONDEN**
- ◆ **ZEER GLADDE EN STRAKKE AFWERKING**



TOEPASSING

Afwerkplamuurpasta voor binnen, uitsluitend manuele toepassing.

ONDERGRONDEN

- Gips, gipsblokken, gipskarton, oude geschilderde oppervlakken, alle gangbare plamuren, cement, beton.

AFWERKING

- Alle gangbare verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- Afwerkplamuurpasta, op basis van geselecteerde mineralen en harsen.
- Eigenschappen (NFT 36-005) : famille III - classe 2.
- Codificatie (NFT 30-608) : G3E5S1V0W0A0C0.
- Gebruiksklaar.
- Laagdikte : tot 1 mm.
- Verbruik : 450/700 g/m²
- Open tijd : onbepaald.
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is.
- Afwerking : gemiddeld 8 uur (na volledige droging).
- Kleur : wit.
- Hechting plamuur/ondergrond (NFT 30-608) : > 0.5 MPa.

GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- TX 130 Confort+ wordt met een plamuurmes of vlakspaan aangebracht
- Plamuurresten kunnen weggewreven worden na droging, het gebruik van water is hierbij niet noodzakelijk
- Bewaring :
minstens 12 maanden na aankoop (volgens factuurdatum) in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen zon en vorst.

VERPAKKING

- Emmer van 4 kg en 12 kg.

AANBEVELINGEN en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger dan +35°C en een relatieve vochtigheid hoger dan 70%.

- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het product niet aanbrengen op polystyreen, behangpapier noch buiten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden dienen voorbereid te worden conform de normen.
- De ondergronden dienen hard, hechtend, schoon, gezond en droog te zijn.

DOCUMENTEN OVER DE NORMERING

- NFT 30-608: schilderplamuren voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : aanbrengen van muurbekledingen en behangpapier.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- VB beschikbaar op quickfds.com of toupret.com
- Het dragen van een stofmasker tijdens het schuren wordt aangeraden.
- Het dragen van handschoenen en veiligheidsbril bij gebruik wordt aangeraden.
- De milieuverklaring is gedeponneerd op www.declaration-environnementale.gouv.fr en is beschikbaar op www.inies.fr.
- Breng productresten en de verpakking naar een afvalbrennpunt.
- De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van het product, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en ervaring van het bedrijf TOUPRET.

Het product moet worden gebruikt volgens de regels van de kunst en volgens onze aanbevelingen.

De informatie wordt gegeven voor toepassingen uitgevoerd bij 20°C, 50% vochtigheid en op normaal absorberende ondergronden.

De tijden worden als indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, met een risico van inhalatiotoxiciteit, op een klasseschaal variërend van A+ (zeer lage emissies) tot C