

UTWARDZACZ, GRUNT DO DREWNA

UTWARDZA PODŁOŻE I WZMACNIA
PRZYCZEPNOŚĆ POWŁOK



PODŁOŻA

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, można stosować na suchym lub wilgotnym drewnie, wszystkie podłoża drewniane i wszystkie rodzaje drewna, w tym płyty i sklejkę, okiennice, ościeżnice, bramy, wiaty, meble ogrodowe, belki, płyty, drzwi, schody.

W celu wzmocnienia, utwardzenia zmurszałego, spruchniałego drewna.

WYKOŃCZENIE

• Kompatybilny ze wszystkimi specjalnymi powłokami do drewna i wszystkimi innymi lakierami, farbami lub bejcami.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowy do użycia.
- Zużycie: 6 do 8 m²/L.
- Czas schnięcia: 2 godz.
- Malowanie: po 12/24 godz.
- Barwa: bezbarwny.

SPOSÓB UŻYCIA I SKŁADOWANIE

- Nakładać za pomocą pędzla.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeskrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

- DO KAŻDEGO GATUNKU DREWNA
- UTWARDZA DREWNO ZMURSZAŁE, MIĘKKIE I SPRUCHNIAŁE
- DO WEWNĄTRZ I NA ZWENĄTRZ
- IDEALNE JAKO PODKŁAD POD SZPACHLĘ DO DREWNA TOUPRET

OPAKOWANIE

- Puszka 1 L.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.
- Nie nakładać bezpośrednio na beton, cement, zaprawę wapienną lub na tapetę. Należy pokryć szpachlą, farbą, lakierem lub bejcą.
- Ten produkt nie zawiera substancji grzybobójczych, ani owadobójczych: środek nie służy leczeniu drewna.
- Drewno może być wilgotne ale nie powinno być nasyczone wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- 1-Usuń części zgniłe, kruche i słabo przylegające. Użyj szczotki, dłuta lub innego metalowego narzędzia.
- 2-Jeżeli na podłożu istnieją stare powłoki należy je zmatowić, zeszlifować papierem ściernym.
- 3-Nakładaj obficie przy pomocy pędzla aż do nasycenia drewna.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas aplikacji zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.
- Zawartość lotnych związków organicznych: wartość graniczna w UE dla tego produktu (kat.A/g): 30 g/l (2010).
- Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

