

ZEWNĘTRZNA SZPACHLA NAPRAWCZA

WYPEŁNIA I WYGŁADZA NIEDOSKONAŁOŚCI
NA FASADACH BUDYNKÓW



- ODPORNA NA PĘKANIE
- ELASTYCZNA, BOGATA W WŁÓKNA
- DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ

OPAKOWANIE

- Tubka 330 g.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 35°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY + ZAGADNIENIA PRAWNE

- Podczas szlifowania zaleca się stosowanie maski ochronnej.
- Podczas nakładania produktu zaleca się noszenie rękawic ochronnych.
- Pozostałości produktu i opakowania należy zanieść do centrum recyklingu.

- Zawiera produkty biobójcze (środki do konserwacji produktów podczas przechowywania): zawiera 1,2-benzotiazolin-3-on; 2-metyloizotiazolin-3(2H)-on; C(M)IT/MIT (3:1).
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

- Wszystkie dane są ważne w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20°C i przy wilgotności 50%.
- Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
- Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
- Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

PODŁOŻA

- Do stosowania na zewnątrz, można nakładać na ściany surowe lub malowane, beton, beton komórkowy, cement, pustaki, cegłę, kamień, ceramikę.

WYKOŃCZENIE

- Wszystkie rodzaje farb zewnętrznych, organicznych, nanoszonych cienką warstwą, RPE, RSE i powłok wodoodpornych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TECHNICZNE

- Gotowa do użycia.
- Naprawa do 1 cm.
- Wyglądanie do 4 mm.
- Zużycie: 1,6 kg pasty zajmuje objętość 1 l.
- Czas gotowości do pracy: bez limitu.
- Czas schnięcia: 3 godz.
- Barwa: biała.
- Przyczepność do powłoki/podłoża (EN 16-566): > 0,5 MPa.

SPOSÓB UŻYCIA I PRZECHOWYWANIE

- Nakładać przy pomocy pacy i szpachleki.
- Narzędzia wyczyścić wodą lub poczekać, aż produkt wyschnie, a następnie zeszkrobać.
- Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem.
- Data przydatności produktu: patrz data na opakowaniu.

