

ENDUITS BOIS

LES SOLUTIONS POUR RÉNOVER TOUS TYPES DE MENUISERIE



TOUPRET BENELUX
Dreef 7A
1740 Ternat
+32 (0)2 223 39 02
mail.benelux@toupret.com
www.toupret.be



Fonction	HARD'WOOD	REPAIR'WOOD	ENDUIT DE REBOUCHAGE PÂTE	REPAIR'WOOD EXPRESS	REPAIR'WOOD EXTREM	ENDUIT DE LISSAGE PÂTE	FINISH'WOOD	MS POLYMIÈRE	MASTIC VITRIER
Traiter	■								
Réparer		■	■	■	■				
Reboucher		■	■	■	■				
Lisser						■			
Mastiquer							■	■	■
Jointoyer								■	■
Coller								■	■
Application									
Destination	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.	Int. / Ext.
Épaisseur	Sans limite	Sans limite	Jusqu'à 1 cm	Sans limite	Sans limite	Jusqu'à 1 mm	Jusqu'à 0,2 mm	Jusqu'à 1 cm	Int. / Ext.
Temps d'utilisation	Sans limite	30 minutes	Sans limite	5-10 minutes	30 minutes	Sans limite	Sans limite	Sans limite	Int. / Ext.
Redoublement	Des que la 1 ^{ère} couche est sèche	1h30	3h	A partir de 15 minutes	Des que le mastic est dur	Des que l'enduit est sec	1 à 2h	20 minutes à 23°C	Sans limite
Mise en peinture	24h	3h	12-24h	2h	8h	4h	2h	2h	6 à 8 jours
Couleur	Incolore	Chêne naturel	Blanc cassé, Chêne naturel	Chêne naturel	Chêne naturel	Chêne naturel	Blanc	Blanc	Blanc / Marron
Support									
Tous types de bois y compris bois exotique, aggloméré ou contreplaqué	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bois brut*		■	■	■	■	■	■	■	■
Bois absorbant, sec ou humide préalablement poncé ou décapé	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Menuiserie bois préalablement imprimée									■
Béton, pierre, métaux									

* Appliquer HARD'WOOD au préalable

TRAITER



REBOUCHER ET RÉPARER



MASTIQUER ET JOINTOYER



LISSER



HARD'WOOD

Liquide

Durcisseur de bois



- Renforce l'adhérence des enduits et peintures
- Compatible bois humide
- Pénètre en profondeur

REPAR'WOOD EXPRESS

Pâte / Bi-composant

Mastic polyester de réparation et de rebouchage



- Peut être sculpté, raboté et poncé
- Dur en 15 minutes
- Haute résistance
- Excellente adhérence

FINISH'WOOD

Pâte

Enduit de lissage extra fin



- Séchage rapide 2h
- Produit flexible
- Idéal pour lisser les porosités du bois

REPAR'WOOD

Poudre

Enduit de rebouchage et de réparation



- Réparation express
- Sans limite d'épaisseur
- Peut être sculpté, raboté, percé et peint
- Facile à poncer
- Mise en peinture 3h

REPAR'WOOD EXTREM

Pâte / Bi-composant

Mastic époxy de réparation et de rebouchage



- Peut être sculpté, raboté et poncé
- Produit flexible
- Haute résistance

MS POLYMÈRE

Pâte

MS polymère de jointoiment



- Permet le jointoiment entre matériaux différents
- Produit très flexible
- Fort pouvoir collant
- Réalisation de solins vitriers

Enduit de rebouchage bois

Pâte

Enduit de rebouchage pour petites réparations



- Peut être poncé et percé
- Prêt à l'emploi
- Facile à peindre, teinter, cirer et vernir
- Excellente adhérence

Enduit de lissage bois

Pâte

Enduit de lissage



- Séchage rapide 4h
- Extra fin
- Ponçage facile

MASTIC VITRIER

Pâte - à l'huile de lin

Masticage de vitre et petit rebouchage souple sur bois



- Application et lissage faciles : ne colle pas aux doigts