

# TOUPRET HOUTPLAMUREN

## OPLOSSINGEN VOOR DE RENOVATIE VAN ALLE SOORTEN HOUTWERK



TOUPRET BENELUX  
Dreef 7A  
1740 Ternat  
+32 (0)2 223 39 02  
mail.benelux@toupret.com  
www.toupret.be / www.toupret.nl



Functie	HARD WOOD	REPAR WOOD	HOUTVULMIDDEL	REPAR WOOD EXPRESS	REPAR WOOD EXTREM	HOUTWERKPLAMUUR	FINISH WOOD	MS POLYMEER	STOPVERF
Behandelen	■								
Repareren		■	■	■	■				
Vullen		■	■	■	■				
Afwerken						■			
Stopverf								■	■
Voegen								■	■
Lijnen									■
<b>Toepassing</b>									
Bestemming	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten
Dikte	Onbepikt	Onbepikt	Tot 1 cm	Onbepikt	Onbepikt	Tot 1 mm	Tot 0,2 mm	Tot 1 cm	Zie Technische Fiche
Open tijd	Onbepikt	30 minuten	Onbepikt	5-10 minuten	30 minuten	Onbepikt	Onbepikt	Onbepikt	Onbepikt
Volgende laag	Zodra het droog is	1:30	3u	Vanaf 15 minuten	Zodra het hard is	Zodra het droog is	1 tot 2u	20 minuten bij 23°C	
Overschikbaar	24u	3u	12-24u	2u	8u	4u	2u	2u	6 tot 8 dagen
Kleur	Kleurloos	Lichte eik	Gebroken wit Lichte eik	Lichte eik	Lichte eik	Lichte eik	Wit	Wit	Wit / Bruin
<b>Ondergrond</b>									
Alle gangbare houtsoorten, alsook exotische houtsoorten, spaan- en multiplexplaten	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Onbehandeld hout*		■	■	■	■	■	■	■	■
Absorberend hout, droog of vochtig, ontstaan van verven en geschuurd	■								
Holden schrijfwerk voorzien van een grondlaag		■	■	■	■	■	■	■	■
Beton, steen, metalen			■		■	■	■	■	■

\*Voortaf HARD WOOD aanbrengen

## BEHANDELEN



## VULLEN EN REPAREREN



## STOPVERF EN VOEGEN



## AFWERKEN



### HARD'WOOD

Vloeibaar

Houtverharder



- Versterkt de hechting van plamuren en verven
- Ook voor vochtig hout
- Dringt diep door

### REPAR'WOOD EXPRESS

Pasta / 2-componenten

Polyester reparatie- en vulplamuur



- Kan gesculpteerd, geboord en geschuurd worden
- Hard in 15 minuten
- Hoge weerstand
- Uitstekende hechting

### FINISH'WOOD

Pasta

Afwerkplamuur extra fijn



- Snelle droging : 2 uur
- Flexibel product
- Ideaal voor het gladmaken van poreus hout

### REPAR'WOOD

Poeder

Vul- en reparatie-plamuur voor hout



- Snelle herstellingen
- Onbeperkte laagdikte
- Kan gesculpteerd, geboord, geschaafd en geschilderd worden
- Makkelijk te schuren
- Overschilderbaar na 3 uur

### REPAR'WOOD EXTREM

Pasta / 2-componenten

Epoxy reparatie- en vulmiddel



- Kan gesculpteerd, geboord en geschuurd worden
- Flexibel product
- Hoge weerstand

### MS POLYMEER

Pasta

MS polymeer voor voegen



- Voor voegen tussen materialen van verschillende aard
- Heel flexibel product
- Hoog dekkend vermogen
- Topafdichting bij dubbele beglazing

### HOUTVULMIDDEL

Pasta

Vulmiddel voor hout voor kleine herstellingen



- Kan geschuurd en geboord worden
- Gebruiksklaar
- Makkelijk te schilderen, kleuren, boenen en vernissen
- Uitstekende hechting

### HOUTAFWERKPLAMUUR

Pasta

Dunpleister



- Snelle droging 4 uur
- Extra fijn
- Makkelijk schuurbaar

### STOPVERF

Pasta / op basis van lijnolie

Stopverf voor beglazing en soepel vulmiddel in hout



- Makkelijk aan te brengen en strak te zetten : kleeft niet aan de handen