

BIEN CHOISIR L'ENDUIT EXTÉRIEUR

ADAPTÉ À SON CHANTIER

- ✓ TROUS
- ✓ SAIGNÉES
- ✓ FISSURES
- ✓ SUPPORTS DÉGRADÉS



EXT.



MANUEL



PROJECTION

REBOUCHER

RÉPARER



ÉGALISER



LISSER



SPÉCIAL RÉVISION EXPRESS : MISE EN PEINTURE 1 H*

- Riche en résine
- Prêt à l'emploi
- 1 seule passe
- ▶ *Tous supports secs non bloqués*



SEAUX : 1 - 4 L

TOUPREX® LIGHT

COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES

- Réparation sans coffrage : facile à sculpter
- Résiste aux eaux de ruissellement
- Rebouche sans limite d'épaisseur
- ▶ *Supports de maçonnerie brute, secs ou humides, non suintants*



ÉTUI : 1,5 KG - SACS : 5 - 15 KG

TOUPRELITH® F

RICHE EN RÉSINE EXTRÊME DURETÉ

- Rebouche et répare sans coffrage
- Adhérence tous supports, fonds non bloqués et bloqués (pâte de verre, céramique...)
- ▶ *Tous supports secs, même bloqués*



SACS : 5 - 15 - 25 KG - SEAU : 5 KG

MUR EX®

ENRICHÉ EN FIBRES

- Ragréage, rebouchage et réparation
- 3 niveaux de finition : brut, frotté, resserré
- ▶ *Supports bruts, peints absorbants, secs ou humides et non suintants*



SACS : 6 - 20 KG

GRANIREX®

FIBRÉ ET PONÇABLE

- Réparation, rebouchage et égalisation localisée
- Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ *Tous supports secs, même bloqués*



SACS : 5 - 15 KG

FIBAREX®

2 EN 1 : ÉGALISAGE ET REBOUCHAGE

- Rebouche localement jusqu'à 4 cm
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très garnissant
- ▶ *Supports neufs ou rénovés, bruts ou peints*



SAC : 15 KG

FASSAD LEVEL & REPAIR

2 EN 1 : ÉGALISAGE ET FINITION

- Technologie allégée
- Excellente adhérence
- Très garnissant
- Flexible : résiste aux micros fissurations
- Ponçage facile
- ▶ *Tous supports neufs ou rénovés, secs, mêmes bloqués*



SEAUX : 4 - 10 L

FASSAD LEVEL & FINISH LIGHT

* Pour 1 mm

RETROUVEZ TOUTS NOS CONSEILS

toupret.be  

TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat - Tél : +32 (0)2 223 3902 - mail:benelux@toupret.com

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

BIEN CHOISIR L'ENDUIT DE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES

- ✓ SUPPORTS HUMIDES
- ✓ SUPPORTS POREUX
- ✓ FISSURES



INT./EXT.



MANUEL



MANUEL

PRÉPARER LE MUR



FARINEUX



TENDRE



TRAITER L'HUMIDITÉ

MUR TENDRE, FRIABLE ET NON ADHÉRENT

- Durcit et consolide les murs, fonds tendres, poudreux, farineux
- Pénètre rapidement
- Supports secs et absorbants (poreux)



BIDONS : 1 - 2,5 L

DURCISSEUR DE MUR

PRÉVENTIF

- Stoppe le suintement
- Laisse respirer le support
- Action préventive
- Supports humides, non suintants



BIDONS : 1 - 2,5 KG

HUMISTOP

PRÉVENTIF ET CURATIF

- Stoppe l'humidité
- Laisse respirer le support
- Effet imper-respirant
- Supports bruts de maçonnerie, secs ou humides non suintants



SACS : 6 - 20 KG

HUMI-BLOCK

2 APPLICATIONS POSSIBLES



1 - APPLIQUER À LA LISSEUSE, sur une épaisseur minimum de 2 mm afin de garantir ses propriétés physiques.



2 - BADIGEONNER À LA BROSSSE l'enduit à l'aide d'une brosse large en plusieurs couches successives croisées sur une épaisseur minimum de 2 mm.



TRAITER LES FISSURES NON STRUCTURALES



ENDUIT SOUPLE

- Souple et fibré
- Rebouchage des fissures non structurales
- Joints entre matériaux de natures différentes



CARTOUCHE : 310 ML
SEAU : 5 KG

FIBACRYL®

ENDUIRE



CARRELAGE



LIÈGE

SPECIAL SUPPORTS CARRELÉS

- 2 en 1 garnissant-lissant
- Riche en résine
- Reste souple après séchage



TUBE : 330G
POT : 1,5 KG - SEAU : 5 - 15 KG

TX 140® 2 EN 1

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

toupret.be  

TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat - Tél : +32 (0)2 223 3902 - mail:benelux@toupret.com

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS