

BIEN CHOISIR L'ENDUIT DE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES

- ✓ SUPPORTS HUMIDES
- ✓ SUPPORTS POREUX
- ✓ FISSURES



INT./EXT.



MANUEL



MANUEL

PRÉPARER LE MUR



FARINEUX



TENDRE



TRAITER L'HUMIDITÉ

MUR TENDRE, FRIABLE ET NON ADHÉRENT

- Durcit et consolide les murs, fonds tendres, poudreux, farineux
- Pénètre rapidement
- Supports secs et absorbants (poreux)



BIDONS : 1 - 2,5 L

DURCISSEUR DE MUR

PRÉVENTIF

- Stoppe le suintement
- Laisse respirer le support
- Action préventive
- Supports humides, non suintants



BIDONS : 1 - 2,5 KG

HUMISTOP

PRÉVENTIF ET CURATIF

- Stoppe l'humidité
- Laisse respirer le support
- Effet imper-respirant
- Supports bruts de maçonnerie, secs ou humides non suintants



SACS : 6 - 20 KG

HUMI-BLOCK

2 APPLICATIONS POSSIBLES



1 - APPLIQUER À LA LISSEUSE, sur une épaisseur minimum de 2 mm afin de garantir ses propriétés physiques.



2 - BADIGEONNER À LA BROSSSE l'enduit à l'aide d'une brosse large en plusieurs couches successives croisées sur une épaisseur minimum de 2 mm.



TRAITER LES FISSURES NON STRUCTURALES



ENDUIT SOUPLE

- Souple et fibré
- Rebouchage des fissures non structurales
- Joints entre matériaux de natures différentes



CARTOUCHE : 310 ML
SEAU : 5 KG

FIBACRYL®

ENDUIRE



CARRELAGE



LIÈGE

SPECIAL SUPPORTS CARRELÉS

- 2 en 1 garnissant-lissant
- Riche en résine
- Reste souple après séchage



TUBE : 330G
POT : 1,5 KG - SEAUX : 5 - 15 KG

TX 140® 2 EN 1

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS

toupret.be  

TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat - Tél : +32 (0)2 223 3902 - mail:benelux@toupret.com

TOUPRET®
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS